

Heißer Sommer coole Preise!



Klima Sommeraktion 2018

Gültig bis
30.9.2018



ASH 09BIV Aktionspreis € 585,-*

ASH 12BIV Aktionspreis € 605,-*

*) Exkl. MwSt., Angebot gültig bis 30.09.2018 bzw. solange der Vorrat reicht!

Klima Sommeraktion 2018

VISIONBAUREIHE

VISION ist die grundlegende Baureihe, die preiswerte Lösungen für Ihr Zuhause anbietet. Die komfortable Temperaturregelung wird durch die „I FEEL“ Funktion sowie ein WiFi-Modul sichergestellt. Dank dem WiFi-Modul kann die Klimaanlage über Ihr Smartphone gesteuert werden. Die Klimaanlage nutzt das umweltschonende Kältemittel R32, wodurch die negativen Auswirkungen auf die Umwelt beträchtlich reduziert werden.



ASH 09 BIV

ASH 12 BIV

Leistungsabgabe	Kühlen / Heizen	2,6 / 2,8kW	3,2 (0,6-3,6) / 3,5 (0,6 -3,8)kW
Versorgungsspannung	Für die Außeneinheit	220 - 240 / 1 / 50V / Ph / Hz	220 - 240 / 1 / 50V / Ph / Hz
Anschlussleistung	Kühlen / Heizen	0,81 / 0,76kW	1,00 / 1,00kW
max. Anschlussleistung	Kühlen / Heizen	1,5kW	1,5kW
Betriebsstrom	Kühlen / Heizen	3,9 / 3,4A	4,4 / 4,3A
max. Betriebsstrom	Kühlen / Heizen	6,3A	6,7A
Energieeffizienzklasse	Kühlen / Heizen (A, W, C)	A++ / (A+, A+++, B)-	A++ / (A+, A+++, -)-
Pdesign	Kühlen / Heizen	2,5 / 2,6kW	3,2 / 3,2kW
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0W / W	6,1 / 4,0W / W
Luftumlauf	Inneneinheit	560 / 490 / 430 / 330m3 / h	560 / 480 / 410 / 290m3 / h
Luftumlauf	Außeneinheit	1600m3 / h	2200m3 / h
Schalldruckpegel	Inneneinheit	39 / 36 / 32 / 28dB (A)	42 / 37 / 34 / 28dB (A)
Schalldruckpegel	Außeneinheit	52dB (A)	52dB (A)
Entfeuchten	-	0,8l / h	1,4l / h
Kältemittel / Füllmenge / Eq. CO2	-	R32 / 0,6 / 0,41type / kg / t	R32 / 0,59 / 0,40type / kg / t
Zusätzliche Kältemittelmenge	-	20g / m	20g / m
Rohrleitung Flüssigseitig	Durchmesser	¼ inch 6,4 mm	¼ inch 6,4 mm
Rohrleitung Gasseitig	Durchmesser	3/8 inch / 9,5 mm	3/8 inch / 9,5 mm
Standardlänge Rohrleitung	-	5m	5m
Abmessungen (b x h x t)	Inneneinheit	790 x 275 x 200mm	845 x 289 x 209mm
Abmessungen (b x h x t)	Außeneinheit	782 x 540 x 320mm	848 x 596 x 320mm
Paketvolumen	Inneneinheit	0,086m3	0,086m3
Paketvolumen	Außeneinheit	0,175m3	0,206m3
Gewicht netto / brutto	Inneneinheit	9,0 / 11,0kg	9,0 / 11,0kg
Gewicht netto / brutto	Außeneinheit	29,5 / 32,0kg	31,0 / 34,0kg
Soll-Temperaturbereich	-	16 ~ 30°C	16 ~ 30°C
Betriebstemperaturbereich	Kühlen	-15 ~ 43°C	-15 ~ 43°C
Betriebstemperaturbereich	Heizen	-15 ~ 24°C	-15 ~ 24°C

